



keflico



Keflitex Sporplader B/C Deco med 4" spor



Træsart:	Radiata Pine, Pinus Radiata. En let, lys krydsfinér.	
Oprindelse:	Chile	
Kvaliteter:	B - Prima kvalitet. C - Få fejl/reparationer kan forekomme på bagside.	
Anvendelse:	Let, lys fyrtræskrydsfinér til dør- og facadebeklæning med mere.	
Format/Tykkelser: 2440 x 1220 mm	9 mm x	12 mm x
Finérlag: Antal pr. bdt.:	3 108	5 80
	Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.	
Godkendelser/ mærkning:	CE mærket - EN 13986. FSC® Mix Credit certificeret. Ikke godkendt til bærende konstruktioner.	
Levering:	Lager Danmark eller på afskibning.	

Tekniske data

Konstruktion:	Skrællet finér. Spordybde: 1,5 mm - 4,0 mm Sporafstand: Ca. 10,1 cm
Vægt:	Mindst 500 kg/m ³
Limtype:	WBP-lim. Formaldehydklasse E1.
Formaldehyd:	Indhold i 100 g af absolut tør plade: < 8 mg/E1.
Tolerance, tykkelse:	+0,5/-0,7 mm
Tolerance, lgd. brd.:	+/- 3,5 mm
Fugtklasse:	2 Pladen er beregnet til brug indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Såfremt pladen behandles med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på udsatte flader og kanter, kan den anvendes i fugtklasse 3.

Kontakt os: Ring på tlf. +45 9813 3544 eller skriv til info@keflico.com.

Senest opdateret: 19.03.2019

Oplysningerne på dette produktblad er udelukkende vejledende, idet der tages forbehold for tastefejl og eventuelle ændringer i Keflico's sortiment. Dette produkt er FSC® Mix Credit certificeret.

Keflico A/S - naturlig passion for træbaserede produkter siden 1953

www.keflico.com info@keflico.com +45 9813 3544

STØVRING
Juelstrupparken 24
9530 Støvring

ODENSE
Kochsgade 31C
5000 Odense C

KØGE
Galoche Allé 8, 1. t.v.
4600 Køge



Se efter FSC® og PEFC™ mærket på vores produkter