



Filmbelagt krydsfiner

Wire/Film - skridsikker 1 side

- Egenskaber:** Støbe- og karrosserikrydsfiner med skridsikker overflade. Homogen og stærk plade.
- Miljøvenligt, hygiejnisk og giver ikke afsmag. Let at rengøre og vejrbestandig. Kan genbruges til støbning mange gange.
- Træsart:** Birk, Betula Pendula
- Oprindelse:** Finland/Ukraine
- Kvaliteter:** Net mønster/Glat. Kantforseglet.
- Konstruktion:** Skrællet finer.
120 g fenolfilm på begge sider.
- Limtype:** WBP lim exterior (BS6566/EN314).
- Vægt:** Ca. 700 kg/m³.
- | Format/tykkelse | 9 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 21 mm* | 27 mm* | 30 mm* |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1200 x 2500 mm | | | | | X | X | X |
| 1250 x 2500 mm | X | X | X | X | X | X | X |
| 1500 x 3000 mm | X | X | X | X | X | | |
| 1800 x 2900 mm | | X | | | | | |
| 1800 x 3400 mm | | X | | | | | |
| Finerlag: | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 19 | 21 |
| Ca. antal bdt.: | 69/44 | 33/45 | 26 | 22 | 19/30 | 24 | 20 |
- *med TG2
Kan tilbydes i andre formater, herunder opskårne formater, mod forespørgsel.
- Anvendelse:** Lad- og sidebunde til lastbiler, trailere og andet transportmateriel. Anvendes også til støbeforme, scenepbygning, stilladser og andre steder, hvor en skridsikker overflade er påkrævet.
- Godkendelse:** Produceret i henhold til CE636-2, EN315 og EN3986. Keflico kan tilbyde filmbelagt krydsfiner Wire/Film som FSC® certificeret.
- Levering:** Lager Danmark eller direkte fra fabrik.
- Henvisning:** Kontakt salgskontoret på tlf. +45 9813 3544 eller mail: info@keflico.com
- Senest opdateret:** 03.07.2015 / HGA

Oplysningerne på dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for køberen, for hvilket Keflico ikke påtager sig noget ansvar. Dette produkt kan skaffes som FSC® certificeret.