



MDF Hydromax Fugtbestandig

Egenskaber:	MDF velanvendelig til fugtige rum.		
Træsart:	Softwood		
Oprindelse:	Europa		
Kvalitet:	Pudset på 2 sider.		
Formater:	305 x 122 cm. Andre formater efter aftale. Fixmål mod forespørgsel.		
Konstruktion:	Træfiber og lim presset til en homogen plade. Limen opløses ikke af let fugtpåvirkning.		
	Det grønne sporstof i pladerne er udelukkende tilsat for at gøre varen nem at genkende.		
Tykkelser:	12 mm	16 mm	18 mm
305 x 122 cm	x	x	x
Stk. pr. bundt:	68	52	44
Anvendelse:	Vindueslysninger og baderum.		
Godkendelser:	Produceret i henhold til EN13986, EN622.		
Tekniske data:	Vægt: Ca. 730-740 kg/m ³ - normal densitet.		
	Indhold af formaldehyd i 100g af absolut tør plade: < 8 mg/E1.		
Levering:	Lager Danmark eller på afskibning.		
Henvisning:	Kontakt salgskontoret på tlf. +45 9813 3544 eller mail: info@keflico.com		
Senest opdateret:	21.06.2016 / HGA		

Oplysningerne på dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for køberen, for hvilket Keflico ikke påtager sig noget ansvar. Dette produkt er ikke FSC® eller PEFC™ certificeret.

Keflico A/S
info@keflico.com
www.keflico.com
+45 9813 3544

Støvring
Juelstrupparken 24
DK-9530 Støvring

Odense
Bjerggårds Allé 2
DK-5240 Odense NØ

Glostrup
Naverland 2, 13. sal
DK-2600 Glostrup

