



## Spånplade

### Novopan Spåndex V20 E1

Egenskaber:	Høj kvalitets spånplade. Gode bearbejdningsegenskaber.						
Oprindelse:	Danmark						
Træsart:	Softwood						
Mærkning:	CE mærket, PEFC™ certificeret, CARB2 (i tykkelser over 15 mm).						
Konstruktion:	Træflis og lim presset til homogen plade.						
Format:	1220 x 2500/2600 mm   1220 x 3050 mm (i 16 + 19 mm)						
Tykkelser:	10 mm	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm
1220 x 2500 mm	x	x	x	x	x		
1220 x 2600 mm						x	x
1220 x 3050 mm			x	x			
4220 x 2600 mm						x	x
Stk. pr. bundt:	60	60	40	36	30	18	24
	Andre dimensioner efter forespørgsel.						
Tekniske data:	Vægt: ca. 600-680 kg/m <sup>3</sup>						
	Fugtighed ab fabrik: 6-9 %						
	Indhold af formaldehyd i 100 g tørstof < 8 mg/E1 eller CARB2.						
Levering:	Lager Danmark.						
Henvisning:	Kontakt salgskontoret på tlf. +45 9813 3544 eller mail: info@keflico.com						
Senest opdateret:	29.06.2015 / HGA						

Oplysningerne på dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for køberen, for hvilket Keflico ikke påtager sig noget ansvar. Dette produkt er PEFC™ certificeret.