



Spånplade Gulv

Novopan Gulvplader (fast fer og not)

Egenskaber:	Spånplade til anvendelse for undergulv til både bærende og svømmende gulve.	
Oprindelse:	Danmark	
Træsart:	Softwood	
Mærkning:	CE mærket.	
Konstruktion:	Træflis og lim presset til homogen plade.	
Kvalitet:	Pudset på 2 sider.	
Format:	620 x 2420 mm	
Tykkelser:	22 mm	
620 x 2420 mm	x	
Stk. pr. bundt:	30	
	Andre dimensioner efter forespørgsel.	
Anvendelse:	Undergulv	
Tekniske data:	Vægt:	> 650 kg/m ³ .
	Fugtighed af fabrik:	6-9 %
	Tykkelseskelvning:	+/- 0,2 %
	Tværtrækstyrke:	0,40 N/mm ²
	Brudstyrke:	> 16 N/mm ²
	Indhold af formaldehyd i 100 g tørstof < 8 mg/E1.	
Levering:	Lager Danmark.	
Henvisning:	Kontakt salgskontoret på tlf. +45 9813 3544 eller mail: info@keflico.com	
Senest opdateret:	29.06.2015 / HGA	

Oplysningerne på dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for køberen, for hvilket Keflico ikke påtager sig noget ansvar. Dette produkt er ikke FSC® eller PEFC™ certificeret.

Keflico A/S
info@keflico.com
www.keflico.com
+45 9813 3544

Støvring
Juelstrupparken 24
DK-9530 Støvring

Odense
Bjerggårds Allé 2
DK-5240 Odense NØ

Glostrup
Naverland 2, 13. sal
DK-2600 Glostrup



Miljømærket for ansvarligt skovbrug